



[WWW.ACOMAX.DE/VIDEOS#STEUERUNG](http://WWW.ACOMAX.DE/VIDEOS#STEUERUNG)

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN



DESIGN/TECHNIK					
Betriebsspannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	4,8-5,2 V
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz bidirektional	433,92 MHz bidirektional	433,92 MHz bidirektional	433,92 MHz bidirektional	433,92 MHz bidirektional
Max. Output	200 W	200 W	200 W	200 W	—
Motorlaufzeit	180 Sek.	180 Sek.	180 Sek.	—	—
Betriebs-temperatur	-10 °C bis +70 °C	-10 °C bis +70 °C	-10 °C bis +70 °C	-10 °C bis +70 °C	-5 °C bis +50 °C
Schutzklasse	IP 65	IP 54	IP 20	IP 20	IP 20
Verbindung	Klemmleiste	Hirschmann-Kupplung	Klemmleiste	Klemmleiste	Netzteil FX-I 650
Maße (L x B x H) in mm	115 x 35 x 20	135 x 32 x 30	51 x 51 x 27	51 x 51 x 27	60 x 25 x 10
FUNKTIONEN					
Rollladenbetrieb	●	●	●	—	●
Jalousiebetrieb	●	●	●	—	●
Lichtquelle	—	—	—	●	●

FUNKSTEUERUNGEN