

FX-H // FUNK-HANSENDER UNIDIREKTIONAL

ÜBERSICHT



DESIGN/TECHNIK						
Batterietyp	CR 2032	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz unidirektional	433,92 MHz unidirektional	433,92 MHz unidirektional	433,92 MHz unidirektional	433,92 MHz unidirektional	433,92 MHz unidirektional
Anzeige	—	LED	LCD	LCD	LCD	LCD
Wandhalterung	—	●	●	●	●	●
Maße mm	50 x 25	135 x 40	135 x 40	135 x 40	135 x 40	135 x 40
FUNKTIONEN						
Kanalzahl	1	1	1 - 15	1	5	9
Man. Bedienung	●	●	●	●	●	●
Auto Timer	—	—	—	●	●	●
Zufall/Urlaub	—	—	—	●	●	●
Sommer-/Winterzeit	—	—	—	●	●	—
Astro	—	—	—	●	●	—
Gangreserve	—	—	—	1 Min.	1 Min.	1 Min.

HINWEIS

Jeder Mehrkanalsender verfügt über einen Sammelkanal (Kanal 0), über den alle eingelernten Antriebe/Empfänger gleichzeitig gesteuert werden können. Auf jeden Kanal können bis zu 20 Antriebe programmiert werden. Und jeder Empfänger kann bis zu 20 verschiedene Sender verstehen.